

DÉROULEUSE DE BALLES

DR 180 IM / DR 180 I / DR 180 PI

LES POINTS FORTS

• Caisse inclinable hydrauliquement

Ce système dédié au chargement des bottes, permet de mettre également la botte en bout de tapis pour le déroulage du noyau.

• Bras de chargement à réglage hydraulique

Bras de chargement à réglage hydraulique en option qui permet de s'adapter simplement aux différents diamètres de balles.

• Tapis chaîne barrette

La tension des chaînes s'ajuste d'elle-même grâce au poids de la balle, le fond remonte au fur et à mesure pour dérouler les balles de paille, foin et enrubannée jusqu'à la fin. Le tapis peut fonctionner en marche avant et arrière quand il est équipé de dents fixes.



COMPATIBILITÉ



DENTS ESCAMOTABLES



En option, le tapis à chaîne peut être équipé de dents escamotables pour un déroulage performant et qui empêche le retour du produit sous la caisse. Ce système laisse un cordon homogène le long de la table d'alimentation.

PILOTAGE DE LA MACHINE



De série la machine possède une commande manuelle. Pour augmenter le confort de pilotage directement en cabine un sélecteur de fonction ainsi qu'une commande électrique sont disponibles en option.

SPÉCIFICATIONS	DR 180 IM	DR 180 I	DR 180 PI
Diamètre balle max (cm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Bras de chargement	Option	Standard Hydraulique	Standard Hydraulique
Distribution	Droite	Droite	180°
Hauteur hors tout (mm)	1260	2300	2300
Longueur hors tout (mm)	1610	1610	1610
Largeur hors tout (mm)	1800	1800	1800
Fonction hydraulique	-	1 SE	1 SE
Débit d'huile nécessaire	40 - 50	40 - 50	40 - 50
Puissance Tracteur	100 cv	100 cv	100 cv
Poids à vide (Kg)	660	710	880