

PAILLEUSE À DÉMÊLEURS HORIZONTAUX DT 250 PORTÉE / TRAÎNÉE / TÉLESCOPIQUE

■ LES POINTS FORTS

• Une totale polyvalence

Machine extrêmement modulable pour s'adapter aux différentes applications et besoins de paillage et de distribution de l'exploitation.

• Pour toutes les bottes

Pailleuse adaptée pour tous les types de balles rondes jusqu'à Ø 1,80 et balles carrées de 250 cm.

• S'attelle sur tous les engins

Elle peut s'atteler aux 3 points du tracteur en version portée elle s'attelle également sur la barre d'attelage en version traînée ou bien directement en bout de flèche pour la version télescopique.

COMPATIBILITÉ



CONTRÔLE D'EFFORT



La vitesse du fond mouvant est réglée par un contrôle d'effort afin d'éviter le surplus de matière au niveau des démêleurs et assurer un paillage et une distribution homogène.

2 DÉMÊLEURS À DOIGTS RÉTRACTABLES



Ce système a pour objectif de tirer les brins longs compactés par la presse et de leur redonner leur volume avant qu'elle soit déposée au sol.

SPÉCIFICATIONS	DT 250 PORTÉE	DT 250 TRAÎNÉE	DT 250 TÉLESCOPIQUE	DT 250 TÉLESCOPIQUE PIC
Diamètre balle max (cm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Dimension balle carrée	120 x 120 x 250	120 x 120 x 250	120 x 120 x 250	120 x 120 x 250
Hauteur hors tout (mm)	2000	2300	2000	2000
Longueur hors tout (mm)	4030	5650	4030	4030
Largeur hors tout (mm)	1820	1900	1820	1820
Fonction hydraulique	1 DE	1 DE	1 DE	1 DE
Débit d'huile nécessaire	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50
Puissance Tracteur	100 cv	40 cv	-	-
Puissance Téléscopique	-	-	3T	3T
Poids à vide (Kg)	990	1150	1000	1100

■ PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE SELON VOS BESOINS

DISQUE DE PAILLAGE AXIAL



Situés en sortie de démêleurs, ces disques de paillage assurent un éparpillé de paille d'une largeur de 6 m.
En option des disques plus larges garantissent une largeur de travail de 8 m par passage. Dans cette configuration la largeur hors-tout de la machine est de 2360 mm.

TAPIS DE DISTRIBUTION + PROJECTEUR DE PAILLE



Situé en sortie de démêleurs, ce tapis chaîne barrette permet une distribution de fourrage au pied des cornadis à gauche ou à droite. En option sur version tapis, il est possible de positionner un projecteur à peigne rabattable hydrauliquement qui permet de projeter la paille sur la côté à 5 m.

HOTTE PAILLAGE AVICOLE 12 M



Spécialement conçue pour les bâtiments avicoles, cette hotte canalise le flux de paille en sortie de démêleurs assurant un paillage homogène sur une largeur de travail de 12 m par passage.
Ce système convient parfaitement aux standards avicoles. Dans cette configuration la largeur hors-tout de la machine est de 2490 mm.

MACHINE 2 EN 1 DT 250 PIC



Accessoire pour la manutention des balles rondes et carrées, il est équipé de 2 dents de 130 cm Ø 40 mm et d'un entraxe de 90 cm entre les deux dents. Il est équipé d'une connexion hydraulique automatique pour éviter de descendre du télesco pour piloter les fonctions hydrauliques de la machine.

COMPATIBILITÉ

