

# PIQUE BOTTE

## PIC 300 / PIC 200<sup>2</sup>

### ■ LES POINTS FORTS

#### • Châssis tubulaire renforcé

Châssis renforcé 100 mm x 100 mm pour garder une bonne durabilité de l'accessoire pour les utilisations intensives. Sa hauteur de 300 cm permet de prendre jusqu'à 4 bottes.

#### • Griffe supérieure

En option, la griffe supérieure hydraulique est munie de 3 dents arrondies pour sécuriser le chargement et la manipulation des bottes – ce système nécessite 1 DE pour fonctionner.

#### • Dents repliables

En option, ce système permet de circuler sur la route en toute sécurité.



SPÉCIFICATIONS	PIC 300
Nombre de balles rondes	2
Nombre de balles cubiques	4
Hauteur de bâti (cm)	300 cm
Équipement	4 dents Ø 45 x 130 cm
Capacité nominale (Kg)	2200 kg
Fonction hydraulique	-
Poids à vide (Kg)	570 Kg

COMPATIBILITÉ



ATTELAGE SOUDÉ

### ■ LES POINTS FORTS

#### • Châssis tubulaire renforcé

Châssis renforcé 100 mm x 100 mm pour garder une bonne durabilité de l'accessoire pour les utilisations intensives.

#### • Dédié pour les balles rondes

Pique botte qui s'attelle aux 3 points du tracteur. Il permet la prise simultanée de 4 balles rondes diamètre 130 – ce système nécessite 1 DE pour fonctionner.



SPÉCIFICATIONS	PIC 200 <sup>2</sup>
Nombre de balles rondes	4
Équipement	8 dents Ø 40 x 100 cm
Capacité nominale (Kg)	2200 kg
Fonction hydraulique	1 DE
Poids à vide (Kg)	400 Kg

COMPATIBILITÉ



ATTELAGE 3 POINTS