

EPANDEUR D'ENGRAIS PORTÉE

R 1500 / R 2000 / R 2500 / R 3000

LES POINTS FORTS

• Conception robuste

Le fond, les vis de trémie et la grille d'ouverture sont en Inox pour garantir une durée de vie maximale de l'outil et éviter la rouille pour avoir un outil durable dans le temps.

• Décompactage unique

Processus de décompactage unique, les 2 vis sans fin sont entraînées en sens contraire pour décompacter le produit évitant ainsi l'effet de voûte. Le produit alimente de manière homogène les rampes de distribution.

• Rampe d'épandage 7 m ultra précise

Le branchement en série des 2 moteurs de vis garantit une vitesse de rotation identique sur les 2 moteurs pour une distribution similaire au niveau des rampes.



FOND & VIS INOX



Évite la rouille et l'usure prématuré du fond de caisse et des vis pour avoir un outil durable dans le temps.

COMMANDE ÉLECTRIQUE



Disponible en option une commande électrique contrôle l'ensemble des fonctions de la machine depuis la cabine et permet de d'ajuster la distribution à l'hectare.

SPÉCIFICATIONS	R 1500	R 2000	R 2500	R 3000
Capacité (L)	1500	2000	2500	3000
Largeur hors-tout (cm)	250	250	250	250
Hauteur de chargement	121	128	147	170
Largeur de trémie (cm)	248	248	248	248
Largeur d'épandage (cm)	600	600	600	600
Hauteur de chargement (cm)	1,21	1,28	1,47	1,7
Fonction hydraulique	1 Simple effet retour			
Poids à vide	570	600	620	700