

REMORQUE DISTRIBUTRICE DE VRAC

RMD 13 / RMD 16 / RMD 19

■ LES POINTS FORTS

• Une machine spéciale vrac

Machines conçues pour la distribution des fourrages secs et en vracs sur tapis mécanisés ou le long de cornadis.

• Personnalisation de la distribution

Cette machine peut être équipée d'une vis sans fin de distribution ou d'un tapis transversale. La vis sans fin de distribution de 40 cm canalise la distribution sur les tapis mécanisés, la matière est légèrement déportée pour un goulotte. Le tapis transversal permet une distribution à droite ou à gauche de la machine le long des cornadis.

• Différents modèles & finitions

3 machines de capacité différentes, ces machines peuvent être équipées d'un système de pesage pour encore plus de précision de distribution.



DÉMÊLEUR DÉDIÉS AUX BRINS LONGS



Les démêleurs sont équipés de dents rétractables qui permettent aux produits longs d'être amenés avec régularité à la vis sans fin de distribution et évitent l'enroulement de la matière au démêleur. Cet ensemble possède un contrôle d'effort pour éviter un surplus de matière à la vis.

DÉMÊLEURS COULISSANTS POUR BALLES RONDES



Pour garantir le passage des balles rondes, un dispositif est disponible en option.

Les démêleurs 2 & 3 coulissent vers l'avant de la machine pour laisser le démêleur du bas fonctionner en direct sur la balle et ainsi la dérouler facilement.

SPÉCIFICATIONS	RMD 13	RMD 16	RMD 19
Capacité (m³)	13	16	19
Nombre de démêleurs	3	3	3
Hauteur de distribution (cm)	65	65	65
Hauteur hors-tout (mm)	2850	2850	2850
Largeur hors-tout (mm)	6900	7900	8900
Longueur hors-tout (mm)	2500	2500	2500
Motorisation	4 Cyl. 34 CV ou Moteur électrique 11 Kw		
Puissance tracteur nécessaire (CV)	50	50	50
Pilotage	1 DE	1 DE	1 DE
Pneumatique	10/75 x 15,3	10/75 x 15,3	10/75 x 15,3
Avancement	Essieu 2 roues trainées		
Poids à vide (KG)	2500	2700	2900

REMORQUE DISTRIBUTRICE TRAÎNÉE



Machine attelée derrière un tracteur, elle n'a besoin d'un tracteur que de 40 CV pour assurer la distribution du foin. La prise de force entraîne les fonctions hydraulique de machine, la distribution est effectuée en mouvement depuis la cabine tracteur en version tapis.

REMORQUE DISTRIBUTRICE THERMIQUE OU ELECTRIQUE



Pour ne pas réquisitionner un tracteur à l'année, la RMD est disponible en version thermique ou électrique pilotable à distance par l'intermédiaire d'une commande filaire qui contrôle l'ensemble des déplacements de la machine. Le pilotage de la distribution est déportée au niveau de la vis pour piloter la distribution sur les tapis mécanisés.

REMORQUE DISTRIBUTRICE STATIONNAIRE



Installée en poste fixe et entraînée par un moteur électrique cette machine peut s'intégrer dans un système d'alimentation automatisée cherchant à distribuer du foin en vrac. Elle peut être équipée de pesons pour maîtriser la distribution par lot.

REMORQUE DISTRIBUTRICE AUTOMOTRICE



Equippée d'un poste de conduite intuitif, ce triporteur de 40 CV possède une roue motrice / directrice arrière 180° qui lui permet de tourner sur elle-même pour se déplacer facilement dans la cours de ferme.

Le pilotage de la distribution s'effectue par commande manuelle déportée au niveau de la vis pour être au plus proche de la distribution sur tapis mécanisés.