

EPANDEUR D'ENGRAIS TRAINÉ

S 3600 / S 3700

■ LES POINTS FORTS

• Conception robuste

Le fond, les vis de trémie et la grille d'ouverture sont en Inox pour garantir une durée de vie maximale de l'outil et éviter la rouille pour avoir un outil durable dans le temps.

• Décompactage unique

Processus de décompactage unique, les 2 vis sans fin sont entraînés en sens contraire pour décompacter le produit évitant ainsi l'effet de voûte. Le produit alimente de manière homogène les rampes de distribution.

• Rampe d'épandage 7 m ultra précise

Le branchement en série des 2 moteurs de vis garantit une vitesse de rotation identique sur les 2 moteurs pour une distribution similaire au niveau des rampes.



ROUES RÉGLABLES



Les roues sont équipées d'une hauteur réglables indépendantes ce qui permet de régler la hauteur d'épandage en fonction de la pente.

COMMANDE ÉLECTRIQUE



Disponible en option une commande électrique contrôle l'ensemble des fonctions de la machine depuis la cabine et permet de d'ajuster la distribution à l'hectare.

SPÉCIFICATIONS	S 3600	S 3700
Capacité (L)	3600	3700
Charge maximale	4 T	4 T
Largeur hors-tout (cm)	250	250
Largeur de trémie (cm)	248	248
Largeur d'épandage (cm)	700	700
Hauteur de chargement (cm)	220	285
Longueur hors-tout	500	500
Lève Sac	-	Oui
Fonction hydraulique	1 simple effet retour	1 simple effet retour
Pneumatiques	400 / 60 x 15.5	400 / 60 x 15.5
Poids à vide	1480	1950