

SALEUSE & SALEUSE CHARGEUSE

SP 500 / SPC 500 / SPC 1200 / SPC 1300 / SPC 1500

■ LES POINTS FORTS

• Robustes & compactes

Permet de saler et recharger sans descendre du tracteur, son châssis renforcé supporte les fortes charges, les manœuvres en chargement pour de longues années.

• Adaptée pour différents produits

Saleuse adaptée pour l'épandage de sel, de sable, de gravier, de pouzzolane.

• Saleuse & Chargeuse

Bennage hydraulique animé par deux vérins pour une application intensive en douceur.



COMPATIBILITÉ



BÂCHE DE COUVERTURE



En option, cette bâche permet de protéger les aliments sensibles aux intempéries, elle est robuste grâce à son armature métallique.

BENNAGE HYDRAULIQUE



Pour gagner du temps sur les chantiers de salage et éviter de descendre du tracteur pour le rechargement.

SPÉCIFICATIONS	SP 500	SPC 500	SPC 1200	SPC 1300	SPC 1500
Capacité (L)	520	520	1200	1300	1500
Largeur hors-tout (cm)	209	209	209	234	259
Largeur de trémie (cm)	200	200	200	220	250
Largeur d'épandage (cm)	190	190	190	210	235
Basculement hydraulique (chargeuse)	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande vanne de réglage	Manuelle	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Entraînement direct par cadran	Oui	Oui	OUI	OUI	OUI
Poids à vide	250	410	600	620	640